

Para sustituir a las tradicionales lámparas halógenas con casquillo GU10 (conexión directa a 230VAC) y MR16 (mediante transformador a 12VAC/DC).

- Gran ahorro energético de hasta un **80%**
- Vida útil superior a las **50.000 horas**
- Mejor rendimiento lumínico
- **Producto más ecológico**
- Casquillo de cerámica
- Cuerpo de aluminio
- Modelos SMD y COB
- **Garantía 2 años**



(DICRÓICA GU10 7W
OJO DE BUEY)



Dicroicas GU10 – LED ojo de buey

Ref.	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
1025	7W	6000°K	490lm	15/120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	470x600mm
1026	7W	3000°K	490lm	15/120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	470x600mm
1027	9W	6000°K	630lm	15/120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	500x850mm
1028	9W	3000°K	630lm	15/120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	500x850mm
1035	5W	RGB	400lm	45°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	470x600mm

Dicroicas MR16 – LED ojo de buey

Ref.	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
1021	7W	6000°K	490lm	15/120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	470x500mm
1021	7W	3000°K	490lm	15/120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	470x500mm
1023	9W	6000°K	630lm	15/120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	500x720mm
1024	9W	3000°K	630lm	15/120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	500x720mm

Dicroicas GU10 – LED COB

Ref.	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
1059	6W	6000°K	600lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	675x495mm
1060	6W	3000°K	600lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	675x495mm
1061	8W	6000°K	800lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	883x495mm
1062	8W	3000°K	800lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	883x495mm

(DICRÓICA GU10 7W
LED COB)