

Sustituye al tradicional downlight de bajo consumo de 2x26W aportando el mejor rendimiento lumínico de entre todos los productos de su familia.

- Vida útil de **+ 50.000hrs**
- Extraplano y ligero
- **Garantía 5 años**
- PF > 0,97
- **SAMSUNG** LED
- Gran rendimiento
- NO cansa la vista
- **Producto más ecológico**



(Downlight SAMSUNG 20W)



Downlight de LED

EMPOTRABLE - REDONDO

Ref.	Color	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
3006	Cromo	20W	3000°K	1900lm	120°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	200x230mm
3005	Cromo	20W	5500°K	1900lm	120°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	200x230mm
3008	Blanco	20W	3000°K	1900lm	120°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	200x230mm
3000	Blanco	20W	4000°K	1900lm	120°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	200x230mm
3007	Blanco	20W	5500°K	1900lm	120°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	200x230mm

Downlight de LED

EMPOTRABLE - CUADRADO

Ref.	Color	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
3012	Blanco	20W	3000°K	1900lm	120°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	225x225mm
3041	Blanco	20W	4000°K	1900lm	120°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	225x225mm
3011	Blanco	20W	5500°K	1900lm	120°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	225x225mm

Downlight de LED

SUPERFICIE - REDONDO

Ref.	Color	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
3034	Blanco	20W	3000°K	1900lm	120°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	Diámetro 230mm
3035	Blanco	20W	4000°K	1900lm	120°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	Diámetro 230mm
3033	Blanco	20W	5500°K	1900lm	120°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	Diámetro 230mm

(Downlight superficie 20W)

(Downlight cuadrado 20W)

Sustituye al tradicional downlight de bajo consumo de 2x26W aportando un buen rendimiento lumínico y gran ahorro energético.

- Vida útil de **+ 30.000hrs**
- Extraplano y ligero
- **Garantía 3 años**
- PF > 0,97
- LED **EPISTAR**
- Buen rendimiento
- NO cansa la vista
- **Producto más ecológico**



(Downlight ECO 20W)



Downlight de LED

EMPOTRABLE - REDONDO

Ref.	Color	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
3028	Cromo	20W	3000°K	1550lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	200x230mm
3027	Cromo	20W	6000°K	1550lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	200x230mm
3030	Blanco	20W	3000°K	1550lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	200x230mm
3003	Blanco	20W	4500°K	1550lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	200x230mm
3029	Blanco	20W	6000°K	1550lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	200x230mm

Downlight de LED

EMPOTRABLE - CUADRADO

Ref.	Color	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
3010	Blanco	20W	3000°K	1550lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	225x225mm
3042	Blanco	20W	4500°K	1550lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	225x225mm
3009	Blanco	20W	6000°K	1550lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	225x225mm

Downlight de LED pequeño

EMPOTRABLE - REDONDO

Ref.	Color	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
3040	Blanco	12W	3000°K	950lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	160x180mm
3039	Blanco	12W	4500°K	950lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	160x180mm
3038	Blanco	12W	6000°K	950lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	160x180mm

(Downlight ECO 12W)

Focos redondos empotrables SAMSUNG LED con un gran rendimiento lumínico aptos para montar en superficies con techos de más de 3mts de altura.

- Vida útil de **+ 50.000hrs**
- **SAMSUNG** LED
- NO cansan la vista
- Driver **MEANWELL (60W)**
- Alto rendimiento lumínico
- **Productos más ecológicos**
- **Garantía 5 años**



(FOCO SAMSUNG 35W)



Focos redondos empotrables

SAMSUNG LED

Ref.	Color	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
3045	Blanco	35W	4000°K	3450lm	120°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	200x220mm
3037	Blanco	35W	5500°K	3450lm	120°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	200x220mm
3036	Blanco	60W	4000°K	5950lm	120°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	200x230mm



FOCO SAMSUNG 60W