

Soluciones de iluminación LED para sustituir a las tradicionales bombillas de vapor de mercurio, halogenuro metálico, etc.

- Gran ahorro energético superior al **60%**
- Alto rendimiento lumínico
- **Productos más ecológicos**
- Vida útil de + **50.000hrs**
- **Garantía 3 años**



Campanas de LED

Ref.	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
2043	100W	6000°K	10500lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	385mm diam. 485 mm altura
2044	150W	6000°K	16500lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	535mm diam. 575 mm altura

Bombillas de LED - GLOBO E40

SAMSUNG LED

Ref.	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
1069	50W	5500°K	5000lm	160°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	320x200mm
1070	100W	5500°K	10000lm	160°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	320x200mm

Bombillas de LED – MAZORCA E40

SAMSUNG LED

Ref.	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
1045	36W	5500°K	3600lm	360°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	234x88mm
1046	36W	4000°K	3600lm	360°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	234x88mm
1047	48W	5500°K	4800lm	360°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	266x88mm
1048	48W	4000°K	4800lm	360°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	266x88mm
1049	60W	5500°K	6000lm	360°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	267x88mm
1050	60W	4000°K	6000lm	360°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	267x88mm
1066	100W	5500°K	10000lm	360°	> 85	85/265VAC	50/60Hz	288x93mm

Proyectores de LED de 10 a 200W con protección IP65 para montar en cualquier superficie exterior.

- LED **BRIDGELUX - EPISTAR**
- Alimentador **MEANWELL** (foco 200W)
- **Hasta 5 años de garantía**



(PROYECTOR DE EXTERIOR IP65 200W)

Proyectores LED 230 VAC

BRIDGELUX

Ref.	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
2001	10W	6000°K	950lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	115x85x105mm
2002	10W	3000°K	950lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	115x85x105mm
2003	20W	6000°K	1800lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	185x145x135mm
2004	20W	3000°K	1800lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	185x145x135mm
2005	30W	6000°K	2700lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	225x185x135mm
2006	30W	3000°K	2700lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	225x185x135mm
2007	50W	6000°K	4500lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	285x235x145mm
2008	50W	3000°K	4500lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	285x235x145mm
2009	80W	6000°K	7200lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	715x460x385mm
2011	100W	6000°K	9000lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	450x310x200mm
2013	150W	6000°K	13500lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	450x310x200mm
2015	200W	6000°K	18000lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	340x395x187mm

Proyectores LED RGB

BRIDGELUX

Ref.	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
2036	10W	RGB	800lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	115x85x105mm
2037	20W	RGB	1600lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	185x145x135mm
2043	30W	RGB	2400lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	225x185x135mm
2044	50W	RGB	4000lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	283x235x145mm