

Tubos de LED con alimentación por una sola punta, difusor opal y cabezal rotatorio para sustituir a los convencionales tubos fluorescentes T8.

- Menor coste de mantenimiento gracias a su mayor vida útil **(+ 50.000hrs)**.
- Gran ahorro energético superior al **60%**
- Mejor rendimiento lumínico
- **Producto más ecológico**
- NO cansa la vista
- $PF > 0,97$
- **3 años de garantía**
- Disponibles en tonalidad blanco frío, blanco neutro y diversos colores.

(TUBO LED 120CM)



Tubos LED de 60cm

Ref.	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
7006	10W	6000°K	900lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	Ø26 - L600mm
7012	10W	4500°K	900lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	Ø26 - L600mm
7017	10W	colores	810lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	Ø26 - L600mm

Tubos LED de 120cm

[./Tonalidad 6000K alimentado por 2 puntas/](#)

Ref.	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
7005	18W	6000°K	1800lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	Ø26 - L1200mm
7013	18W	4500°K	1800lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	Ø26 - L1200mm
7016	18W	colores	1620lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	Ø26 - L1200mm

Tubos LED de 150cm

Ref.	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
7010	24W	6000°K	2400lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	Ø26 - L1500mm
7014	24W	4500°K	2400lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	Ø26 - L1500mm
7015	24W	colores	2160lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	Ø26 - L1500mm



Conexión 230VAC