

Sustituyen a las tradicionales cabezas de vial con lámparas de vapor de mercurio, sodio, halogenuro metálico, etc.

- LED **BRIDGELUX - CREE**
- Driver **MEANWELL**
- **Garantía 5 años**



(CABEZAS DE VIAL DE 50W Y 75W)



Lámpara de viales

BRIDGELUX / CREE

Ref.	Potencia	Tonalidad	Lúmenes	Apertura	CRI	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones
1057	50W	6000°K	4800lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	495X292X98
1058	75W	6000°K	7200lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	495X292X98
-	100W	6000°K	9500lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	-
-	150W	6000°K	14100lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	-
-	200W	6000°K	19000lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	-
-	250W	6000°K	23700lm	120°	> 80	85/265VAC	50/60Hz	-

- Cuidado y avanzado diseño con una estructura compacta y ligera fabricada con aluminio anticorrosión que alarga la vida útil del producto.
- Compartimento aislado para alojar el driver mejorando la capacidad de disipación.
- Soporta una fuerza del viento de hasta 56 m/s.
- Protección IP65

Producto de entrega bajo confirmación de

